



PREMIUM Stripper

Strips paint, epoxy & polyurethane from wood, metal & masonry

WORKS IN LESS THAN **15** MIN

STRONGEST
Removes Multiple Layers of Any Finish



CONVENIENT
Excellent for Smaller Projects



DANGER: INHALATION OF VAPOR VERY HARMFUL. VAPOR CAN KILL YOU IN ENCLOSED AREAS. EYE AND SKIN IRRITANT. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS IF SWALLOWED. CONTENTS UNDER PRESSURE. VAPOR HARMFUL. Read All Cautions on Back and Side Panel.
DANGER: ☠ POISON. MAY BE FATAL OR CAUSE BLINDNESS.

¡PELIGRO! LA INHALACIÓN DEL VAPOR MUY DAÑINO. EL VAPOR PUEDE MATARLO EN ÁREAS CERRADAS IRRITANTE PARA LOS OJOS Y LA PIEL PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA EN CASO DE INGESTIÓN. CONTENIDO BAJO PRESIÓN. VAPOR NOCIVO. Lea todas las precauciones en el panel posterior y lateral.
¡PELIGRO! ☠ VENENO. PUEDE SER FATAL O CAUSAR CEGUERA.

18 OZ (510 g)

WARNING: Contains Methylene Chloride. **INHALATION OF VAPOR CAN KILL YOU. DO NOT USE IN ENCLOSED AREAS** such as basements, bathrooms or closets. **SYMPTOMS MAY NOT BE NOTICEABLE.** Avoid contact with eyes or skin, as severe irritation can occur. Methylene Chloride may cause cancer. The risk to your health depends on the level and duration of exposure.

DIRECTIONS FOR USE: 1. Wear chemical-resistant gloves and chemical splash goggles. 2. **Shake well.** Hold can in an upright position approximately 12" to 14" from surface. Point arrow on top of button away from you. Using a back-and-forth motion, apply a generous but even coat of remover to one small area at a time (up to 9 sq ft) because health safety risks will increase dramatically when used over large areas. 3. Allow time for remover to work. Do not rush job. Test a small area to see if finish is ready for removal. 4. Scrape off loosened finish by gently working in the direction of wood grain with a chemical-resistant plastic scraper. Wipe off sludge with rough cloth or medium steel wool. Repeat application if finish is particularly stubborn.

HELPFUL TIPS: Protect surrounding area from overspray with a heavy plastic drop cloth. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asphalt tile, fiberglass or other synthetics. Removers may harm these surfaces. For best results, use in temperatures between 65°F and 85°F, and away from strong breeze and hot sun. If spray tip becomes clogged, remove from can and hold under hot water. Replace tip making sure arrow is aimed away from you. **CLEAN UP:** Clean up used rags, paper and waste promptly. The work area and tools can be cleaned up with soap and water. Wash arms and hands with cold water and soap.

DISPOSAL: If container is corroded, rusted or shows signs of deterioration, dispose of product. Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

DANGER! CONTENTS UNDER PRESSURE. Do not puncture or incinerate. Do not store at or expose to temperatures above 120°F. Exposure to heat or prolonged exposure to sun can cause bursting.

Methylene Chloride has been shown to cause cancer in laboratory animals. Reports have associated repeated and prolonged over-exposure to solvents with neurological and other physiological damage. The risk to your health depends on the level and duration of exposure. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing vapors or mist and contact with skin, eyes, and clothing. Do not swallow.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including Methylene Chloride, which is known to the State of California to cause cancer, and Methanol, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

SAFETY DIRECTIONS: USE OUTDOORS IN AN OPEN AREA. It is dangerous to use this product indoors. If you must use indoors, cross-ventilate work area by opening all windows and doors and circulating fresh air through the work area to reduce vapor accumulation. Always wear chemical-splash goggles and chemical-resistant gloves when handling this product. A dust mask does not provide protection against the vapors.

FIRST AID: • **INHALATION:** First move person to fresh air. If not breathing, give artificial respiration. Call 911, or poison control center, or emergency room, as soon as possible. • **EYE EXPOSURE:** Immediately flush affected eye(s) with water. Call 911, or Poison Control Center at 1-800-222-1222, or emergency room, as soon as possible. • **SKIN EXPOSURE:** Immediately wash skin with soap and water. Avoid spreading material on unaffected skin. Remove contaminated clothing and shoes, and thoroughly clean before reuse. Contact medical professional for advice. • **IF SWALLOWED:** IMMEDIATELY call 911, or poison control center, or emergency room, as soon as possible. **DO NOT INDUCE VOMITING** unless directed to do so by medical personnel. Never give anything by mouth to an unconscious person.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN.

Product Category: Paint Remover
Max VOC: 50%



Product # ESR72

©2018 W.M. Barr & Co., Inc.
Memphis, TN 38113

www.kleanstrip.com All rights reserved.

Label design is a trademark of WM Barr & Co., Inc.

For assistance:
call the Barr Help Line
1-800-398-3892
Monday through Friday
8 am to 4:30 pm CT

ADVERTENCIA: contiene cloruro de metileno. **LA INHALACIÓN DE VAPOR PUEDE MATARTE. NO USE EN ÁREAS CERRADAS** tales como sótanos, baños o armarios. **LOS SINTOMAS PUEDEN NO SER NOTABLES.** Evite el contacto con los ojos o la piel, ya que puede causar irritación severa. El cloruro de metileno puede causar cáncer. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición.

INSTRUCCIONES PARA EL USO: 1. Use guantes resistentes a productos químicos y gafas protectoras contra productos químicos. 2. **Agite bien.** Sosténgalo en posición vertical, aproximadamente de 12" a 14" de la superficie. Apunte la flecha en la parte de encima del botón en dirección contraria a su cuerpo. Use un movimiento de alid para acá, aplique una capa gruesa y uniforme de removedor a un área pequeña a la vez, (hasta 9 pies cuadrados) porque los riesgos para la salud aumentarán dramáticamente usarse en áreas grandes. 3. Permita un tiempo para que el removedor trabaje. Trabaje con calma, ensaya en un área pequeña para ver si el acabado está listo para ser retirado. 4. Retire el acabado fijo raspando suavemente en la dirección de la veta de la madera con un raspador plano no metálico. Limpie con trapos ásperos o con un estropajo de acero mediano. Varias capas o acabados difíciles pueden requerir que repita la aplicación. Si el agujero del rocío se tapa, retirelo del tarro y sosténgalo bajo agua caliente.

CONSEJOS ÚTILES: Proteja las áreas adyacentes con un plástico grueso. No lo use en linóleo, plástico, caucho, asfalto, fibra de vidrio o en otros sintéticos. Para obtener mejores resultados, úselo en superficies a temperaturas entre los 65°F y 85°F y lejos de la brisa fuerte y la luz directa del sol. Si el agujero del rocío se tapa, retirelo del tarro y sosténgalo bajo agua caliente. Colóquelo nuevamente en el tarro asegurándose que la flecha apunte en dirección contraria a su cuerpo. **LIMPIEZA:** Limpie los trapos usados, el papel y los desperdicios prontamente. El área de trabajo y las herramientas pueden limpiarse con agua y jabón. Lávese los brazos y las manos con agua fría y jabón. **DESECHO:** Si el contenedor presenta corrosión, óxido o muestra signos de deterioro, desechelo. Deseche las latas vacías y el producto remanente en las instalaciones de recolección de desechos peligrosos para uso en casa que haya en su localidad. Si no hubiera uno disponible, deséchelo de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales.

¡PELIGRO! CONTENIDO BAJO PRESIÓN. No pinche ni incinere. No almacenar ni exponer a temperaturas superiores a 120 ° F. La exposición al calor o la exposición prolongada al sol pueden causar estallidos.

Se ha demostrado que el cloruro de metileno causa cáncer en animales de laboratorio. Los informes han asociado la sobreexposición repetida y prolongada a solventes con daños neurológicos y otros daños fisiológicos. El riesgo para su salud depende del nivel y la duración de la exposición. El uso indebido intencional de este producto al concentrar e inhalar vapores deliberadamente puede ser dañino o fatal. Evite respirar los vapores o la niebla y el contacto con la piel, los ojos y la ropa. No lo tragues.

⚠ ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a productos químicos, incluido el cloruro de metileno, que en el estado de California es cancerígeno, y al metanol, que en el estado de California causa daños a la reproducción. Para obtener más información, vaya a www.P65Warnings.ca.gov.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD: USE AL AIRE LIBRE EN UN ÁREA ABIERTA. Es peligroso usar este producto en interiores. Si debe usar el interior, ventile el área de trabajo abriendo todas las ventanas y puertas y haciendo circular aire fresco a través del área de trabajo para reducir la acumulación de vapor. Siempre use gafas de protección contra salpicaduras de sustancias químicas y guantes resistentes a los productos químicos cuando maneje este producto. Una máscara antipolvo no proporciona protección contra los vapores.

PRIMEROS AUXILIOS: • **INHALACIÓN:** Primero mueva a la persona al aire fresco. Si no respira, administre respiración artificial. Llame al 911, o al centro de control de envenenamiento (1-800-222-1222), o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. • **EXPOSICIÓN A LOS OJOS:** Enjuague inmediatamente los ojos afectados con agua. Llame al 911 o al Centro de Toxicología (1-800-222-1222), o a la sala de emergencias lo antes posible. • **EXPOSICIÓN A LA PIEL:** Lave la piel inmediatamente con agua y jabón. Evite extender el material sobre la piel no afectada. Quitese la ropa y los zapatos contaminados y lávelos minuciosamente antes de volver a usarlos. Póngase en contacto con un profesional médico para obtener consejos. • **EN CASO DE INGESTIÓN:** llame INMEDIATAMENTE al 911, al centro de control de intoxicaciones o a la sala de emergencias, tan pronto como sea posible. **NO INDUCIR EL VÓMITO** a menos que así lo indique el personal médico. Nunca le dé nada por la boca a una persona inconsciente.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Categoría de producto: Removedor de pintura
Máx VOC: 50%

IMPORTADOR SERVICIOS HOME
DEPOT, S. de R.L. de C.V.
RICARDO MARGAIN 605
SANTA ENGRACIA,
SAN PEDRO GARZA GARCIA,
Nuevo León, C.P. 66267,
MEXICO R.F.C. SHD-940509-158
TEL 81 55 70 00



C1261