

**El diluyente de laca**  
**Klean-Strip®** es un diluyente de solvencia alta y de secado rápido para laca y epoxi. Limpia herramientas y equipos después de un proyecto de laqueado.

#### Instrucciones para el uso:

Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para la cantidad de diluyente de laca requerida. Recomendamos comenzar con una proporción de 4 onzas por galón. No use más de la cantidad recomendada.

**IMPORTANTE:** Lea todas las precauciones e instrucciones antes del uso. Solo use este producto como lo indica la etiqueta. No extienda este producto en áreas grandes porque los peligros de incendio y riesgos para la salud aumentarán dramáticamente. No limpie o equipo de aspersión ras. Use gafas protectoras para sus ojos y evite el contacto prolongado con la piel.

**CONSEJOS ÚTILES:** La mayoría de los acabados de automóviles requieren un diluyente específico para ciertos límites de temperaturas.

**ALMACENAMIENTO:** No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor, llamas abiertas, zonas de hornos, llamas piloto, estufas, etc. Manténgalo en un lugar fresco y seco. Manténgalo en un sitio frío y seco lejos de la luz directa del sol a temperaturas por debajo de 120°F (48.9°C). Cierre el recipiente después de cada uso. No vuelva a usar el recipiente.

**DESECHO:** Si el contenedor presenta corrosión, óxido o muestra signos de deterioro, deseche el producto. Deseche las latas vacías y el producto remanente en las instalaciones de recolección de desechos peligrosos para uso en casa que haya en su localidad. Si no hubiera uno disponible, deséchelo de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales.

**Klean Strip®**



# Lacquer Thinner

DILUYENTE DE LACA

## CLEANS SPRAYERS & TOOLS

Improves Flow & Leveling  
Helps Resist Blushing



**DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.** Read entire label prior to use or storage.

**ONE GALLON 3.785 LITERS**

**¡PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO ESPONTÁNEO O ENCENDERSE DE MANERA EXPLOSIVA. VAPOR NOCIVO. IRRITANTE DE LOS OJOS.** Lea toda la etiqueta antes de usar o almacenar este producto.

**PELIGRO! EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN PROVOCAR UN INCENDIO ESPONTÁNEO O ENCENDERSE DE MANERA EXPLOSIVA. LOS VAPORES PUEDEN VIAJAR LARGAS DISTANCIAS A OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES LEJOS DEL SITIO DE TRABAJO. MANTÉNGALO ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y TODAS LAS DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN.** No fume. Apague todas las llamas y llamas piloto y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las demás fuentes de ignición que se encuentren en cualquier parte de la estructura, residencia o edificio durante su uso y hasta que los vapores se hayan disipado del sitio de trabajo y de todas las áreas alejadas del sitio de trabajo. Manténgalo alejado de las tomas e interruptores eléctricos. Tenga cuidado con la electricidad estática que pudiera generarse por la ropa sintética y otras fuentes. **ÚSELO SOLAMENTE CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA ACUMULACIÓN DE VAPORES.** No lo use en áreas donde los vapores se puedan acumular y concentrar, tales como sótanos, baños o áreas pequeñas confinadas. Cuando sea posible, úselo en exteriores en un área al aire libre. Si lo usa en interiores, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada de aire fresco en movimiento en toda el área de trabajo. Si nota un fuerte olor o si presenta un leve mareo, dolor de cabeza, náusea u ojos llorosos – **DETÉNGASE** – la ventilación no es adecuada. Abandone el área de inmediato. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una mascarilla para polvo no ofrece protección contra los vapores. Cierre el recipiente después de uso.

**¡PELIGRO! VAPOR NOCIVO. IRRITANTE DE LOS OJOS.** Contiene acetona y éteres de glicol. Hay informes que han asociado la sobreexposición a solventes repetida y prolongada con daño neurológico y otros daños fisiológicos. El mal uso intencional de este producto al concentrar e inhalar deliberadamente los vapores puede ser dañino o mortal. No lo ingiera. Evite respirar los vapores o la neblina y el contacto con la piel, los ojos o la ropa.

**PRIMEROS AUXILIOS – SI SE TRAGA,** para recibir instrucciones llame de inmediato a su Centro de Control de Envenenamientos, sala de emergencia del hospital o médico. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto y continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos y luego obtenga atención médica. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** puede provocar irritación. Lávese de inmediato con agua y jabón.

**MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**  
MAXIMO V.O.C. - 25 gramos por litro



**Klean-Strip® Lacquer Thinner** is a high-solvency, fast-drying thinner for lacquer and epoxy. Cleans tools and equipment after a lacquer project.

#### DIRECTIONS FOR USE:

Follow the coating manufacturer's instructions for the proper amount of Lacquer Thinner required. We recommend starting with 4 ounces per gallon. Do not use more than recommended.

**IMPORTANT:** Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Do not apply to floors or any other large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. Do not use to clean or flush spray equipment. Protect eyes with chemical splash goggles and avoid prolonged skin contact.

**HELPFUL TIPS:** Most automotive finishes require a specific thinner for use within certain temperature ranges.

**STORAGE:** Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place, out of direct sunlight, at temperatures below 120°. Keep container closed when not in use. Do not reuse this container.

**DISPOSAL:** If container is corroded, rusted or shows signs of deterioration, dispose of product. Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

**DANGER! EXTREMELY FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPORS MAY TRAVEL LONG DISTANCES TO OTHER AREAS AND ROOMS AWAY FROM WORK SITE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION.** Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition anywhere in the structure, dwelling or building during use and until vapors are gone from the work site and all areas away from work site. Keep away from electrical outlets and switches. Beware of static electricity that may be generated by synthetic clothing and other sources. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORES.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms or small enclosed areas. Whenever possible, use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness, headache, nausea or eye-watering - **STOP** - ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors. Close container after use.

**DANGER! VAPOR HARMFUL. EYE IRRITANT.** Contains acetone and glycol ethers. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Do not take internally. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes or clothing. **FIRST AID - IF SWALLOWED,** call your poison control center, hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** irritation may result. Immediately wash with soap and water.

**KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN**  
Product Category - Paint Thinner  
MAX V.O.C. 25 g/l



Product # GML170SC  
©2015 W.M. Barr & Co., Inc.  
Memphis, TN 38113  
www.kleanstrip.com  
All rights reserved.  
Label design is a trademark of WM Barr & Co., Inc.  
**J7690**

#### For assistance:

Call the Barr Help Line  
1-800-398-3892  
Monday through Friday  
8am to 4:30 pm CT

