

Klean-Strip® Xileno

puede ser usado en lugar de tolueno para específicamente diluir pintura a base de aceite, laca barniz, epoxis, adhesivos y esmaltes sintéticos cuando se desea una velocidad de evaporación más lenta. El xileno re moverá también ciertos adhesivos y es excelente para limpiar utensilios y equipos inmediatamente después de usar.

Instrucciones para el uso:

Siga las instrucciones del fabricante de la pintura para la cantidad de xileno requerida. Recomendamos comenzar con una proporción de 4 onzas por galón. No use más de la cantidad recomendada.

IMPORTANTE: Lea todas las precauciones e instrucciones antes del uso. Solo use este producto como lo indica la etiqueta. No extienda este producto en áreas grandes porque los peligros de incendio y riesgos para la salud aumentarán dramáticamente. Use gafas protectoras para sus ojos y evite el contacto prolongado con la piel.

CONSEJOS ÚTILES: Use solamente según especificaciones del fabricante para revestimientos, adhesivos o productos para aficionados. No utilice como limpiador de uso común. El xileno puede ablandar o dañar plásticos, materiales sintéticos y muchos otros acabados. Use sólo según las especificaciones y pruebe en áreas poco visibles antes de aplicar el producto. No utilice en: linóleo, plástico, caucho, loseta de asfalto, fibra de vidrio, otros materiales sintéticos. Xileno pueden dañar las siguientes superficies.

ALMACENAMIENTO: No use ni almacene este producto cerca de fuentes de calor, llamas abiertas, zonas de hornos, llamas piloto, estufas, etc. Manténgalo en un lugar fresco y seco. Cierre el recipiente después de cada uso. No vuelva a usar el recipiente.

DESECHO: Si el contenedor presenta corrosión, óxido o muestra signos de deterioro, deseche el producto. Deseche las latas vacías y el producto remanente en las instalaciones de recolección de desechos peligrosos para uso en casa que haya en su localidad. Si no hubiera uno disponible, deséchelo de acuerdo con los reglamentos federales, estatales y locales.



Xylol Xylene

- Excellent for cleaning equipment & spills
- Thins certain synthetic enamels, epoxies & adhesives
- Slower evaporation than Toluene

Xileno

- Excelente para la limpieza de los equipos y los derrames.
- Thins ciertos esmaltes sintéticos, resinas epoxi y adhesivos
- Más lenta evaporación de tolueno



DANGER! FLAMMABLE. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. VAPOR HARMFUL. Read other cautions on back panel.

ONE GALLON 3.785 LITERS

¡PELIGRO! INFLAMABLE. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO ESPONTÁNEO O INCENDIARSE EXPLOSIVAMENTE. NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. IRRITANTE DE LOS OJOS. VAPOR NOCIVO. Lea las demás precauciones al dorso.

¡PELIGRO! INFLAMABLE. MANTÉNGALO ALEJADO DEL CALOR, CHISPAS, LLAMAS Y DEMÁS FUENTES DE IGNICIÓN. LOS VAPORES PUEDEN CAUSAR UN INCENDIO ESPONTÁNEO O INCENDIARSE EXPLOSIVAMENTE. LOS VAPORES PUEDEN VIAJAR LARGAS DISTANCIAS A OTRAS ÁREAS Y HABITACIONES LEJOS DEL SITIO DE TRABAJO. No fume. Extinga todas las llamas y las llamas piloto, y apague las estufas, calentadores, motores eléctricos y todas las otras fuentes de ignición durante el uso de este material, hasta que todos los vapores se hayan ido. **USE SÓLO CON VENTILACIÓN ADECUADA PARA EVITAR LA CONCENTRACIÓN DE VAPORES.** No lo use en áreas donde se puedan acumular y concentrar los vapores tales como sótanos, baños y áreas pequeñas encerradas. Siempre que sea posible, úselo al aire libre en un área bien ventilada. Si va a usar el producto adentro, abra todas las ventanas y puertas y mantenga una ventilación cruzada que mueva el aire fresco a través del área de trabajo. Si nota un olor fuerte o se siente un poco mareado – PARE – la ventilación es inadecuada. Salga del área inmediatamente. **SI EL ÁREA DE TRABAJO NO ESTÁ BIEN VENTILADA, NO USE ESTE PRODUCTO.** Una máscara contra el polvo no proporciona protección contra vapores.

¡PELIGRO! NOCIVO O LETAL SI SE INGIERE. IRRITANTE DE LOS OJOS. VAPOR NOCIVO. Contiene Xileno. Los informes de estudios efectuados han asociado la sobre exposición repetida y prolongada a los disolventes con daños neurológicos y fisiológicos. El mal uso intencional de este producto al concentrar e inhalar deliberadamente los vapores puede ser dañino o mortal. Evite la inhalación de vapores y el contacto con los ojos, la piel y la ropa. No debe ser ingerido. **ADVERTENCIA:** Usar este producto le expondrá a químicos que se conocen por parte del estado de California ocasionan cáncer y afecciones reproductivas.

PRIMEROS AUXILIOS - EN CASO DE GESTIÓN, llame al centro local de control de venenos, a la sala de emergencia de su hospital o a su médico para obtener instrucciones. **EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS,** enjuague de inmediato con agua, quítese los lentes de contacto y continúe enjuagando con agua durante al menos 15 minutos, después obtenga atención médica de inmediato. **EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL,** lave inmediatamente con agua y jabón. Obtenga asistencia médica si persiste la irritación.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS



Klean-Strip® Xylene can be used in place of Toluene to thin specified oil-based paint, lacquer, varnish, epoxy, adhesives and synthetic enamels when a slower rate of evaporation is desired. Xylene will also remove certain adhesives, and is an excellent clean-up solvent for tools and equipment immediately after use

DIRECTIONS FOR USE: Follow the coating manufacturer's instructions for the proper amount of Xylene required. We recommend starting with a ratio of 4 ounces per gallon. Do not use more than recommended.

IMPORTANT: Carefully read all directions, notes and cautions prior to use. Only use this product as directed on the label. Do not apply to floors or other large surface areas because fire and health safety risks will increase dramatically. Protect eyes with chemical splash goggles and avoid prolonged skin contact. **HELPFUL TIPS:** Use only as specified by the coating, adhesive or hobby product manufacturer. Do not use as a general purpose cleaner. Xylene may soften or damage plastics, synthetics and many other finishes. Use only where specified, and test an inconspicuous area before application. Do not use on linoleum, plastic, rubber, asphalt tile, fiberglass or other synthetic materials. Xylene may harm these surfaces. **STORAGE:** Do not use or store this product near any source of heat or open flame, furnace areas, pilot lights, stoves, etc. Keep it in a cool, dry place, out of direct sunlight, at temperatures below 120°. Keep container closed when not in use. Do not reuse this container. **DISPOSAL:** If container is corroded, rusted or shows signs of deterioration, dispose of product. Dispose of empty cans and leftover product at your local household hazardous waste collection facility. If one is not available, dispose of in accordance with federal, state and local regulations.

DANGER! FLAMMABLE. KEEP AWAY FROM HEAT, SPARKS, FLAME AND ALL OTHER SOURCES OF IGNITION. VAPORS MAY CAUSE FLASH FIRE OR IGNITE EXPLOSIVELY. VAPORS MAY TRAVEL LONG DISTANCES TO OTHER AREAS AND ROOMS AWAY FROM WORK SITE. Do not smoke. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off all stoves, heaters, electric motors and all other sources of ignition during use and until all vapors are gone. **USE ONLY WITH ADEQUATE VENTILATION TO PREVENT BUILDUP OF VAPORS.** Do not use in areas where vapors can accumulate and concentrate such as basements, bathrooms and small, enclosed areas. Whenever possible use outdoors in an open air area. If using indoors open all windows and doors and maintain a cross ventilation of moving fresh air across the work area. If strong odor is noticed or you experience slight dizziness - STOP - ventilation is inadequate. Leave area immediately. **IF THE WORK AREA IS NOT WELL VENTILATED, DO NOT USE THIS PRODUCT.** A dust mask does not provide protection against vapors.

DANGER! HARMFUL OR FATAL IF SWALLOWED. EYE IRRITANT. VAPOR HARMFUL. Contains Xylene. Reports have associated repeated and prolonged overexposure to solvents with neurological and other physiological damage. Intentional misuse of this product by deliberately concentrating and inhaling vapors can be harmful or fatal. Avoid breathing of vapors or mist and contact with skin, eyes and clothing. Do not take internally. **WARNING:** Using this product will expose you to chemicals known to the state of California to cause cancer and reproductive harm.

FIRST AID - IF SWALLOWED, do not induce vomiting. Immediately call your poison control center, hospital emergency room or physician immediately for instructions. **IN CASE OF EYE CONTACT,** immediately flush with water, remove any contact lens, continue flushing with water for at least 15 minutes, then get immediate medical attention. **IN CASE OF SKIN CONTACT,** immediately wash with soap and water. If irritation persists, get medical attention.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

Not for sale or use in California.



Product # GXY24
©2013 W.M. Barr & Co. Inc.
Memphis, TN 38113
www.kleanstrip.com
All rights reserved.
Label design is a trademark of WM Barr & Co., Inc.
C0957

For assistance:

Call the Barr Help Line 1-800-398-3892
Monday through Friday 8am to 4:30 pm CT



0 30192 02425 6